Demande Formulaire

Valable à partir du 1er juillet 2023



Nom de la mission :		Date : Offre Commande					
Client		Adresse de livraison :					
Prénom / Nom de famille		Nom:					
Rue / No		Rue / No	Rue / No				
Code postal / VilleCoo	le postal	/ Ville	/ Ville				
Numéro de TVA.		NuméroPersonne à contacter / Numéro de portabl	NuméroPersonne à contacter / Numéro de portable				
Dimensions / indication	ons de la niche						
Quantité Largeur à la		lumièreHauteur à la lumièreRemarque / Note	lumièreHauteur à la lumièreRemarque / Note				
Type d'ouverture :							
Ouverture latéral	e		อ				
Ouverture bilaté	erale						
Centred Central	Opening						
Ouverture centra Spécifier les mesures							
Ouverture multi Spécifier No. d'ouvertu							



Rail			_			
Piste linéaire			Piste incurvée Envoyer le sketch (Rayon minimum de 600mm)			
Piste s 29 x 29	tandard visible 9 mm	Piste ajustable visible 33 x 46 mm	Piste intégrée 46 mm	e 45 x	Toujours la mesure de la lumière : UK FD- OK FB bord inférieur du plafond fini - bord supérieur du sol fini	
Le rail doit-il être livré à l'avance ? Oui No			Finition du rail blanc aluminium, satiné		Noir Demande du client :	
Housse			-			
Côté droitCôté		gauche				
Catégorie	Article	Numéro de couleur	Catégorie	Article	Numéro de couleur	
Α	LE-VI		A	LE-VI		
A	FL-ST		A	FL-ST		
A	SP-MAG		A	SP-MAG		
A	AM-STA		A	AM-STA		
□ A	AM-FIL		A	AM-FIL		
В	FL-EC		В	FL-EC		
В	DE-CO		В	DE-CO		
В	DE-AM		В	DE-AM		
В	ECO2		В	ECO2		
c	DE-EL		C	DE-EL		
c	DE-OP		C	DE-OP		
C	MO-MI		C	MO-MI		
□ Dema	nde du client		□ Dema	nde du client		



Système de fermeture :									
	1. Aimant de montage (10 x 30 x 5mm)	2. Profilé en acier 30 x 3mm	avec fermeture avec	rmeture patte et •					
	4. fermeture par patte et clé dans le profil vertical	Visible ou encastré 6.sans	Dans le cas d'un rail intégré, il est recommandé d'utiliser une fermeture magnétique avec un profil vertical en acier n°2 ou des aimants intég						
Cou	Couleur du système de fermeture (n° 2-3-4)								
	Blanc	Noir	aluminium satiné Dema	ande du client					
Plin	the								
	Oui, quel matériau / quelle	e hauteur :	Non						
Poi	gnées								
	avec poignées	sans poignée (recommandé uniquement pour le similicuir)							
	CB#1 75 x 25 x 300mm	CB#2 29 x 18 x 216mm	CB#3 29 x 18 x 130mm						
	CB#4 * 29 x 18 x 216mm	CB#5* 19 x 18 x 43mm	*Les systèmes de fermeture avec serrure & patte ne sont disponibles qu'avec ces poignées.						
Cou	ıleur des								
	poignées Blanc	Noir	Demande du client						
	aluminium laqué (sauf pour CB#1)	Acier chromé (seulement pour CB#1)	Or (sauf pour CB#1)						
Joint d'étanchéité			Bloc magnétique interne (impossible pour le	es rails courbes)					
	Blanc	BlancNoir mat							
	Gris froid		444444						
	ioor	₩ ₩	<u>v</u>	'alable à partir du					